

## Tafelparkett.

*Abmaße*  
keine Einschränkung

### *Einsatzgebiet*

- überwiegend Sanierungsbereich historischer Bausubstanzen (z.B. denkmalgeschützte Objekte, Gutshäuser)
- exklusiver Neubaubereich

### *Ausführung / Lieferumfang*

- Verleimung aller Platten, mit umlaufender Nut
- inklusive loser Federn
- Einmaliger Vorschleiff der Elemente
- Spachtelung auf Kundenwunsch

## Stabparkett Spezial.

*Abmaße*  
Stärke 16 oder 22 mm  
Länge 250 bis 1600 mm  
Breite 45 bis 120 mm  
Sortierung: Exquisit und Natur

### *Einsatzgebiet*

- exklusiver öffentlicher und privater Objektbereich mit Präsentationsfunktion und gleichzeitig starker Beanspruchung (z.B. Rathäuser, Botschaften, Museen)

### *Ausführung / Lieferumfang*

- mit angehobelter Feder als feste Feder längsseitig / Stirnseite lose Feder oder ringsum genutet als lose Feder
- lose Federn inklusive
- Abpackung der Einzelstäbe in Bunde

## Stabparkett.

*Abmaße*  
Stärke 16 oder 22 mm  
Länge 250 bis 1600 mm  
Breite 45 bis 120 mm  
Sortierung: Rustikal und Mischung

### *Einsatzgebiet*

- stark beanspruchte Objektbereiche (z.B. Verwaltungsgebäude, Schulen, Turnhallen)

### *Ausführung / Lieferumfang*

- mit angehobelter Feder als feste Feder längsseitig / Stirnseite lose Feder oder ringsum genutet als lose Feder
- lose Federn inklusive
- Abpackung der Einzelstäbe in Bunde

## Mosaikparkett.

*Abmaße*  
Stärke 8 mm  
Länge 160 mm  
Breite 22,8 mm

### *Einsatzgebiet*

- hohe Flexibilität durch geringe Materialstärke und umfangreiche Verlegungsmöglichkeiten (z.B. kommunaler Wohnungsbau, Privatkunden)

### *Ausführung / Lieferumfang*

- Verklebung der Verlegeelemente auf Netz
- Verschweißung in Kollis

## Dielen.

*Abmaße*  
Länge bis 2500 mm  
Breite bis 220 mm

### *Einsatzgebiet*

- Einschränkungen durch die relativ hohe benötigte Materiallänge (z.B. exklusiver Privatbereich)

### *Ausführung / Lieferumfang*

- mit angehobelter Feder, feste Feder längsseitig
- Abpackung der Einzelelemente in Bunde

## Massivholzlampparkett.

*Abmaße*  
Stärke 10 mm  
Länge 250 mm / Breite 50 mm oder  
Länge 300 mm / Breite 60 mm

### *Einsatzgebiet*

- sehr flexibel auch auf kleinen Flächen durch glatte Bearbeitung (ohne Nut / Feder) und umfangreiche Verlegungsmöglichkeiten (z.B. kleine öffentliche Objekte, Privatkunden)

### *Ausführung / Lieferumfang*

- Abpackung der Einzelelemente in Bunde

## Hochkantlamellenparkett.

*Abmaße*  
Stärke 22,8 oder 18,4 oder 16 mm  
Länge 160 mm  
Breite 8 mm

### *Einsatzgebiet*

- extrem stark beanspruchter, öffentlicher Bereich durch sehr hohe Materialstärken (z.B. Hotel, Industrie, Krankenhäuser)

### *Ausführung / Lieferumfang*

- vorgefertigte Verlegeelemente
- Verschweißung in Kollis

## Robustlamellen & Klinkerparkett.

*Abmaße*  
Stärke 18,4 mm / Länge 160 mm / Breite 18,4 mm oder  
Stärke 18,4 mm / Länge 160 mm / Breite 22,8 mm oder  
Stärke 22,8 mm / Länge 160 mm / Breite 18,4 mm

### *Einsatzgebiet*

- stark beanspruchter, öffentlicher Bereich und privater Wohnbereich

### *Ausführung / Lieferumfang*

- vorgefertigte Verlegeelemente
- Verschweißung in Kollis